

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085DL0175Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hoval Aktiengesellschaft Austrasse 70, FL-9490 Vaduz
Vertreiber <i>distributor</i>	Hoval Aktiengesellschaft Austrasse 70, FL-9490 Vaduz
Produktart <i>product category</i>	Gasheizkessel: Brennwertkessel mit Gebläsebrenner (3112)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Brennwertkessel mit integriertem Gasbrenner mit Gebläse
Modell <i>model</i>	UltraGas® 2...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BA, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: B 20/10/3310 EU vom 21.12.2020 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 15502-1 (01.10.2015) DIN EN 15502-2-1 (01.09.2017) DIN EN 14394 (01.12.2008)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	14.05.2030 / 20-0741-GER

70028-04-A-DE

22.02.2021 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of
Germany for certification of gas appliances under EU Regulation EU/2016/426.Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2H	20 mbar	NO, SE	
I3P	30 mbar	CY, MT	
I3P	50 mbar	CY, MT	
II2E(R)3P	20/25, 37 mbar	BE	
II2E(S)3P	20/25, 37 mbar	BE	
II2E3P	20, 50 mbar	LU	
II2E3P	20, 37 mbar	PL	
II2EK3P	20/25, 50 mbar	NL	
II2ELL3P	20, 50 mbar	DE	
II2Er3+	20/25, 28/37 mbar	FR	
II2Er3+	20/25, 30/37 mbar	FR	
II2Er3P	20/25, 37 mbar	FR	
II2Esi3+	20/25, 28/37 mbar	FR	
II2Esi3+	20/25, 30/37 mbar	FR	
II2Esi3P	20/25, 37 mbar	FR	
II2H3B/P	20, 30 mbar	DK, SE	
II2H3P	20, 30 mbar	FI, HR, RO	
II2H3P	20, 37 mbar	CH, CZ, EE, ES, GB, GR, IE, IT, LT, LV, PT, SI, SK, TR	
II2H3P	20, 50 mbar	AT	
II2HS3P	25, 30 mbar	HU	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
UltraGas® 2 (125)	Nennleistung: 21...114 kW	Wärmebelastung Hi: 23-116 kW
UltraGas® 2 (150)	Nennleistung: 33...139 kW	Wärmebelastung Hi: 32-142 kW
UltraGas® 2 (190)	Nennleistung: 35...177 kW	Wärmebelastung Hi: 35-179 kW
UltraGas® 2 (230)	Nennleistung: 47...218 kW	Wärmebelastung Hi: 47-223 kW
UltraGas® 2 (300)	Nennleistung: 62...283 kW	Wärmebelastung Hi: 62-291 kW
UltraGas® 2 (350)	Nennleistung: 70...332 kW	Wärmebelastung Hi: 70-338 kW
UltraGas® 2 (400)	Nennleistung: 80...378 kW	Wärmebelastung Hi: 78-385 kW
UltraGas® 2 (450)	Nennleistung: 87...429 kW	Wärmebelastung Hi: 89-437 kW
UltraGas® 2 (530)	Nennleistung: 100...497 kW	Wärmebelastung Hi: 101-506 kW
UltraGas® 2 (620)	Nennleistung: 125...580 kW	Wärmebelastung Hi: 124-591 kW
UltraGas® 2 (700)	Nennleistung: 132...653 kW	Wärmebelastung Hi: 134-668 kW
UltraGas® 2 (800)	Nennleistung: 150...743 kW	Wärmebelastung Hi: 151-759 kW
UltraGas® 2 (950)	Nennleistung: 183...888 kW	Wärmebelastung Hi: 185-906 kW
UltraGas® 2 (1000)	Nennleistung: 185...926 kW	Wärmebelastung Hi: 187-943 kW
UltraGas® 2 (1100)	Nennleistung: 203...1038 kW	Wärmebelastung Hi: 206-1057 kW
UltraGas® 2 (1300)	Nennleistung: 241...1230 kW	Wärmebelastung Hi: 247-1251 kW
UltraGas® 2 (1550)	Nennleistung: 297...1447 kW	Wärmebelastung Hi: 297-1469 kW
UltraGas® 2 D (250)	Nennleistung: 21...228 kW	Wärmebelastung Hi: 23-232 kW
UltraGas® 2 D (300)	Nennleistung: 33...278 kW	Wärmebelastung Hi: 32-284 kW
UltraGas® 2 D (380)	Nennleistung: 35...354 kW	Wärmebelastung Hi: 35-358 kW
UltraGas® 2 D (460)	Nennleistung: 47...436 kW	Wärmebelastung Hi: 47-446 kW
UltraGas® 2 D (600)	Nennleistung: 62...566 kW	Wärmebelastung Hi: 62-582 kW
UltraGas® 2 D (700)	Nennleistung: 70...664 kW	Wärmebelastung Hi: 70-676 kW
UltraGas® 2 D (800)	Nennleistung: 80...756 kW	Wärmebelastung Hi: 78-770 kW
UltraGas® 2 D (900)	Nennleistung: 87...858 kW	Wärmebelastung Hi: 89-874 kW
UltraGas® 2 D (1060)	Nennleistung: 100...994 kW	Wärmebelastung Hi: 101-1012 kW
UltraGas® 2 D (1240)	Nennleistung: 125...1160 kW	Wärmebelastung Hi: 124-1182 kW
UltraGas® 2 D (1400)	Nennleistung: 132...1306 kW	Wärmebelastung Hi: 134-1336 kW
UltraGas® 2 D (1600)	Nennleistung: 150...1486 kW	Wärmebelastung Hi: 151-1518 kW
UltraGas® 2 D (1900)	Nennleistung: 183...1776 kW	Wärmebelastung Hi: 185-1812 kW
UltraGas® 2 D (2000)	Nennleistung: 185...1852 kW	Wärmebelastung Hi: 187-1886 kW
UltraGas® 2 D (2200)	Nennleistung: 203...2076 kW	Wärmebelastung Hi: 206-2114 kW
UltraGas® 2 D (2600)	Nennleistung: 241...2460 kW	Wärmebelastung Hi: 247-2502 kW
UltraGas® 2 D (3100)	Nennleistung: 297...2894 kW	Wärmebelastung Hi: 297-2938 kW

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Gerätearten: B23P, C53, C63 gemäß Installationsanleitung Nr. 4220456/00 (Typen UltraGas® 2 125-1550) bzw. Nr. 4220462/00 (Typen UltraGas® 2 D 250-3100, 2er Kaskade)

Elektrische Daten: 230 VAC, 50 Hz; 3N 400 VAC, 50 Hz (nur Typen ...950...1550 bzw. ...D 1900...3100)

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:

MK: I2H (20 mbar); BA, BG, BY, LI, UA: II2H3P (20, 37 mbar)

RU: II2H3P (20, 30 mbar); ME, RS: II2H3B/P (20, 28-30 mbar)

Die CE-Kennzeichnung wird in den Nicht-EU-Staaten erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn diese Staaten die EU-Gasgeräteverordnung EU/2016/426 in nationales Recht umgesetzt haben.